

INSTRUKCJA MONTAŻU

Bramka do piłki ręcznej stalowa montowana w tulejach.

Sposób montażu bramki do piłki ręcznej:

1. Należy zabetonować tuleje na równi z przyszłą nawierzchnią boiska, zgodnie z załączonym rysunkiem.
2. Montaż bramki zaczynamy od połączenia słupków z poprzeczką za pomocą śrub – w przypadku montażu bramek na stałe, bez tulei, należy osadzić bezpośrednio słupki w fundamencie betonowym, pamiętając o zachowaniu odpowiedniej wysokości (200 cm w świetle bramki).
3. W momencie gdy warstwa betonu osiągnie swoją wytrzymałość, można przystąpić do zamocowania bramki w tulejach. Należy oczyścić tuleje z wszelkich pozostałości, a następnie włożyć w nie wstępnie skręconą ramę bramki. Słupków nie należy wkładać na siłę !!!
4. Po zamontowaniu bramki do tulei należy przykręcić na stałe pałaki (wsporniki siatki) do poprzeczki i słupków.
5. Następnie zawlekamy na siatkę zaczepy z tworzywa sztucznego i mocujemy je w poprzeczce i słupkach.
6. Siatka powinna wisieć wewnątrz bramki; na wewnętrznej stronie pałaka (u góry) znajdują się stalowe haczyki służące do mocowania siatki. Zapobiega to bezpośrednim uderzeniom piłki w elementy konstrukcyjne tylnej części bramki.
7. Na końcu należy zamontować rurę dolnego naciągu przewlekamy przez oczka dolnej części siatki, następnie skręcamy ze wspornikami siatki za pomocą śrub.
8. Montaż należy zakończyć sprawdzeniem i dokręceniem wszystkich połączeń śrubowych.

POLSPORT GÓRA KALWARIA

Instrukcja użytkowania

Bramka do piłki ręcznej przeznaczona jest wyłącznie do gry w tę dyscyplinę.

- Bramkę należy przenosić wyłącznie za elementy konstrukcyjne (słupki i poręczkę główną).
- Zabrania się przenoszenia bramki za tylną część (pałąki), wspinania na siatkę, oraz zawieszania na elementach konstrukcyjnych.
- Każdorazowo przed rozpoczęciem gry należy prawidłowo zamocować bramkę do podłoża oraz dokonać sprawdzenia mocowań śrubowych poszczególnych jej części.
- Siatka jest elementem eksploatacyjnym bramki.