

# BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ SENIOR – 7,32 x 2,44m aluminiowa, przedłużana

- Bramka do piłki nożnej „senior” ALU, 7,32x2,44 m (w świetle);
- Przedłużone słupki do mocowania w tulejach na boiskach zewnętrznych boiskach lub w halach sportowych;
- Tuleje betonowane na stałe w podłożu;
- Rama bramki lakierowana proszkowo na kolor biały;
- Wykonana z owalnego profilu aluminiowego 120 x 100 mm;
- Głębokość 200 x 200 cm; Na specjalne zamówienie głębokość bramki może być dostosowana do potrzeb klienta.
- Pałaki bramki na zawiasie, składane.
- Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 749-2006.  
Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

<b>Wymiary:</b>
7,32 x 2,44 m
<b>Symbol:</b>
PNS 2
<b>Materiał:</b>
Aluminium 120x100 mm
<b>Waga:</b>
50kg
<b>Gwarancja:</b>
24 miesiące





## Instrukcja montażu

### **Bramka do piłki nożnej „SENIOR” 732 x 244 cm montowana w tulejach; aluminiowa.**

Sposób montażu bramki do piłki nożnej:

1. Należy zabetonować tuleje równo z przyszłą nawierzchnią boiska. Minimalny wymiar fundamentu to 50 x 50 x 60 cm, rozstaw 732 cm w świetle bramki (742 cm w osiach tulei); Wewnątrz tulei znajduje się płaskownik, który powinien być skierowany do zewnętrznej strony boiska, do tyłu bramki, w stronę siatki.
2. Zależnie od głębokości bramki (200 lub 300 cm) należy odpowiednio zabetonować tuleje masztów odciągowych. W przypadku bramki gł. 200 cm, tuleja masztu powinna być osadzona 250÷300 cm w tył od tulei słupka i 50÷100 cm w bok, na zewnątrz. W przypadku bramki gł. 300 cm tuleja masztu powinna być osadzona 350÷400 cm w tył od tulei słupka i 50÷100 cm w bok, na zewnątrz.
3. Montaż bramki zaczynamy od połączenia słupków z poprzeczką za pomocą śrub imbusowych; Najpierw należy wstępnie skręcić powyższe elementy, odpowiednio dopasować i wyrównać, a następnie dokręcić na stałe.
4. Dopiero gdy warstwa betonu osiągnie swoją wytrzymałość i po oczyszczeniu tulei można włożyć do nich bramkę. Słupków nie należy wkładać na siłę.
5. Następnie należy zamontować ramę dolnego naciągu siatki. Rama ta może być składana w górę do poprzeczki bramki.
6. Następnie należy zamontować siatkę przy pomocy zaczepów  $\Omega$  z tworzywa. Mocujemy je w poprzeczce i słupkach bramki.
7. Siatka powinna wisieć między ramą główną bramki a masztami odciągów.
8. Montaż należy zakończyć sprawdzeniem i dokręceniem wszystkich połączeń śrubowych.

**Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych Polsport Sp. z o.o.**  
Ul. Wyszynskiego 13, 05-530 Góra Kalwaria  
Tel: +48 22 727 11 07  
[www.polsport.eu](http://www.polsport.eu)

