

INSTRUKCJA MONTAŻU

Bramka do piłki ręcznej stalowa montowana w tulejach.

Sposób montażu bramki do piłki ręcznej:

1. Należy zabetonować tuleje na równi z przyszłą nawierzchnią boiska, zgodnie z załączonym rysunkiem.
2. Montaż bramki zaczynamy od połączenia słupków z poprzeczką za pomocą śrub – w przypadku montażu bramek na stałe, bez tulei, należy osadzić bezpośrednio słupki w fundamencie betonowym, pamiętając o zachowaniu odpowiedniej wysokości (200 cm w świetle bramki).
3. W momencie gdy warstwa betonu osiągnie swoją wytrzymałość, można przystąpić do zamocowania bramki w tulejach. Należy oczyścić tuleje z wszelkich pozostałości, a następnie włożyć w nie wstępnie skręconą ramę bramki. Słupków nie należy wkładać na siłę !!!
4. Po zamontowaniu bramki do tulei należy przykręcić na stałe pałąki (wsporniki siatki) do poprzeczki i słupków.
5. Następnie zawlekamy na siatkę zaczepy z tworzywa sztucznego i mocujemy je w poprzeczce i słupkach.
6. Siatka powinna wisieć wewnątrz bramki; na wewnętrznej stronie pałąka (u góry) znajdują się stalowe haczyki służące do mocowania siatki. Zapobiega to bezpośrednim uderzeniom piłki w elementy konstrukcyjne tylnej części bramki.
7. Na końcu należy zamontować rurę dolnego naciągu przewlekamy przez oczka dolnej części siatki, następnie skręcamy ze wspornikami siatki za pomocą śrub.
8. Montaż należy zakończyć sprawdzeniem i dokręceniem wszystkich połączeń śrubowych.