



Piłkochwyt certyfikowany

instrukcja montażu

1. Maksymalny rozstaw słupów narożnych oraz krańcowych od sąsiednich słupów nie powinna przekraczać 3m. Maksymalna odległość reszty słupów między sobą nie powinna przekraczać :

a) dla słupów aluminiowych o długości całkowitej:

4700 mm max rozstaw 6 metrów

5700 mm max rozstaw 4 metry

6700 mm max rozstaw 3 metry

b) dla słupów stalowych o długości całkowitej:

4700 mm max rozstaw 5 metrów

5700 mm max rozstaw 4,5 metra

6700 mm max rozstaw 4 metry

2. Piłkochwyty wyposażone są w tuleje, o długości 0,7 m które należy w całości osadzić w betonie B 20 (na równi z wysokością gruntu) o wymiarach podstawy 0,65 x 0,65 m i głębokości 1,0 m , dokładnie wypoziomować i pozostawić na ok. 24 godziny.

3. Zastrzały są zakończone z dwóch stron mocowaniem na zawiasie. Należy je przymocować do słupów narożnych i krańcowych w możliwie ich najwyższym punkcie. Drugi koniec zastrzału montujemy do słupa sąsiedniego nie wyżej jednak niż 1m od jego podstawy. Aby przymocować zastrzały należy wywiercić otwory o średnicy 8 mm na wylot słupa już po jego docelowym ustawieniu w tulejach. Następnie całość skręcić dołączonymi do zestawu śrubami.

4. Wszystkie słupy za wyjątkiem narożnych i krańcowych są wyposażone w przelotki, które to pozwalają przewlec linkę mocującą siatkę przez środek słupa. Linki poziome, podtrzymujące siatkę, powinny przechodzić:

- przez słupy środkowe na wysokości ok. 5 cm nad gruntem,
- na szczycie słupów .
- w środkowej części słupa (wysokość wytyczają przelotki)



5. Na słupach narożnych i krańcowych są rozmieszczone co ok. 2 mb nitonakrętki w które należy wkręcić specjalne śruby z uchem przez które następnie przewlekana jest linka biegnąca wzdłuż tych słupów (pionowa). Do tych samych elementów należy za pomocą kauszy, zacisków i śruby rzymskiej zamocować wszystkie końce linek poziomych przywołanych w pkt. 4, pamiętając o jednoczesnym przewlekaniu jej przez oka siatki (dotyczy tylko środkowych linek)

6. Siatka na każdą ścianę jest osobnym elementem przymocowanym za pomocą :

a) specjalnych dołączonych karabińczyków (rozmieszczonych co ok. 30 cm) do linek, które znajdują na jej obwodzie. Każda ściana piłkochwytu powinna być wyposażona w dwie takie osobne linki oraz dwie śruby rzymskie służące do jej naciągnięcia. Jedna linka powinna obsługiwać jeden bok pionowy i jeden bok poziomy. Uwaga : obie linki powinny być naciągane równocześnie.

b) linek środkowych zamocowanych do słupów narożnych, lub krańcowych za pomocą kauszy, zacisków i śruby rzymskiej każda

7. Po wykonanych pracach należy miejsce prac ze wszelkich nieczystości i materiałów budowlanych, aby nie spowodowały one zagrożenia dla przyszłych użytkowników

Uwagi:

1. Zabrania się obciążania siatek zabezpieczających i słupów głównych wszelkiego rodzaju szyldami lub reklamami mogącymi wpłynąć na zmianę obciążeń związanych z oporem wiatru. Niezastosowanie się do powyższej instrukcji może narazić na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia użytkowników boiska.

2. Na czas zimy należy zdjąć siatkę zabezpieczającą lub prowadzić codzienną kontrolę jej powierzchni i w razie wystąpienia oblodzenia niezwłocznie takowe usunąć.