

Instrukcja montażu

Bramka do piłki nożnej „SENIOR” 732 x 244 cm montowana w tulejach; aluminiowa.

Sposób montażu bramki do piłki nożnej:

1. Należy zabetonować tuleje równo z przyszłą nawierzchnią boiska. Minimalny wymiar fundamentu to 50 x 50 x 60 cm, rozstaw 732 cm w świetle bramki (742 cm w osiach tulei); Wewnątrz tulei znajduje się płaskownik, który powinien być skierowany do zewnętrznej strony boiska, do tyłu bramki, w stronę siatki.
2. Zależnie od głębokości bramki (200 lub 300 cm) należy odpowiednio zabetonować tuleje masztów odciągowych. W przypadku bramki gł. 200 cm, tuleja masztu powinna być osadzona 250÷300 cm w tył od tulei słupka i 50÷100 cm w bok, na zewnątrz. W przypadku bramki gł. 300 cm tuleja masztu powinna być osadzona 350÷400 cm w tył od tulei słupka i 50÷100 cm w bok, na zewnątrz.
3. Montaż bramki zaczynamy od połączenia słupków z poprzeczką za pomocą śrub imbusowych; Najpierw należy wstępnie skrócić powyższe elementy, odpowiednio dopasować i wyrównać, a następnie dokręcić na stałe.
4. Dopiero gdy warstwa betonu osiągnie swoją wytrzymałość i po oczyszczeniu tulei można włożyć do nich bramkę. Słupków nie należy wkładać na siłę.
5. Następnie należy zamontować ramę dolnego naciągu siatki. Rama ta może być składana w górę do poprzeczki bramki.
6. Następnie należy zamontować siatkę przy pomocy zaczepów Ω z tworzywa. Mocujemy je w poprzeczce i słupkach bramki.
7. Siatka powinna wisieć między ramą główną bramki a masztami odciągów.
8. Montaż należy zakończyć sprawdzeniem i dokręceniem wszystkich połączeń śrubowych.