

# **POLSPORT**

## **GÓRA KALWARIA**

### Instrukcja montażu

### **Słupki do siatkówki aluminiowe**

### **z wewnętrznym naciągiem mimośrodowym.**

Słupki do siatkówki wykonane są z profilu owalnego, aluminiowego 117x71 mm. Profil posiada wewnątrz żebrowanie zwiększające jego wytrzymałość.

Komplet słupków do siatkówki stanowi:

- jeden słupek z naciągiem śrubowym do naprężania siatki;
- jeden słupek z elementami zaczepowymi.

Konstrukcja słupka pozwala na bezstopniową regulację wysokości zaczepu siatki od 106 do 243 cm, co pozwala na wykorzystanie ich do gry w tenisa ziemnego, badmintonu oraz siatkówki we wszystkich kategoriach wiekowych.

Sposób montażu słupków:

1. Montaż należy rozpocząć od zabetonowania tulei na równi z nawierzchnią. Warstwa betonu powinna mieć min. 50 cm grubości. Tuleje są wykonane z owalnego profilu aluminiowego; są ściśle dopasowane do profilu słupków.
2. Tuleje ze względu na giętkość aluminium, zaleca się betonować z odchyleniem  $\sim 2^\circ$  od pionu, w kierunku przeciwnym do naciągania siatki.
3. Należy zwrócić uwagę na kierunek zamontowania tulei. Posiadają one wzdłużne wgłębienie na jednym z boków, które powinno być skierowane do wewnątrz pola gry.
4. Tuleje powinny być oddalone od siebie w odległości 10-11 m. W przypadku kiedy słupki uniwersalne do siatkówki będą wykorzystywane do gry w tenisa ziemnego, zaleca się osadzenie tulei w odległości 12,80 m.
5. W momencie gdy warstwa betonu osiągnie swoją wytrzymałość, można wstawić słupki do tulei. Słupków nie należy wkładać na siłę ! Przed zamontowaniem słupka należy oczyścić wnętrze tulei.
6. Po zamontowaniu słupków należy założyć siatkę i naciągnąć ją.

### **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

- Zestaw do piłki siatkowej może być używany wyłącznie do uprawiania wskazanej dyscypliny sportowej;
- Nie wolno wspinać się ani zawieszać na siatce i słupkach;
- Przed rozpoczęciem gry należy sprawdzić właściwe zamocowanie słupków w podłożu.